Сервотехника

25.03.2020

Модуль линейного перемещения СТМ-2
(фрезерованный алюминиевый профиль, 2 направляющие, ШВП 16 мм)

Модуль без гофрозащиты		Модуль с гофрозащитой	
Ход каретки по упорам, мм	Цена	Ход каретки по упорам, мм	Цена
90	47 880,00р.	62	51 250,00р.
150	50 250,00р.	116	53 730,00р.
210	52 410,00р.	164	56 220,00р.
270	54 570,00р.	212	58 710,00р.
330	56 720,00р.	266	61 200,00р.
390	58 880,00р.	314	63 690,00р.
450	61 040,00р.	362	66 170,00р.
510	63 200,00р.	416	68 660,00р.
570	65 360,00р.	464	71 150,00р.
630	67 520,00р.	512	73 640,00р.
690	69 670,00р.	566	76 130,00р.
750	71 829,00р.	614	78 620,00р.
810	73 990,00р.	662	81 110,00р.
870	76 150,00р.	716	83 600,00р.
930	78 300,00р.	764	86 080,00р.
990	80 470,00р.	812	88 570,00р.
1050	82 620,00р.	866	91 060,00р.
1110	84 780,00р.	914	93 550,00р.
1170	86 940,00р.	962	96 030,00р.
1230	89 100,00р.	1016	98 521,00р.
свыше 1230 цена по запросу			

Дополнительные опции	
Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ	бесплатно **
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан (по чертежу заказчика), фланец (если необходимо)	4 200,00р.
Комплект концевых выключателей (установка концевых выключателей уменьшает ход каретки на 30 мм)	бесплатно
Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-100	1 930,00р.
Защитный металлический кожух (нержавеющая сталь)	5 400,00р.
Дополнительные крепежные отверстия (на основании, фланце или каретке)	2 400,00р.
Анодирование (черный цвет)	6 000,00р.
Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.	6 000,00р.

Форма заказа: *

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМ-2/СТМУ-2

СТМ-2 /0000/ 0 0 0 0 0 0
СТМУ-2

Исполнение: 0 = стандартное; 1 = специальное (по ТЗ заказчика)
Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей
Покрытие: 0 = стандартное (серое анодирование); 1 = черное; 2 = иное
Защита винта и направляющих: 0 = без защиты; 1 = металлический кожух; 2 = гофрозащита
Тип винта: 0 = ШВП (16 мм)
Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм;
Ход каретки: 090 = 90 мм; 150 = 150 мм; 210 = 210 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 1230 мм
Исполнение модуля: СТМ-2 = модуль в алюминиевом корпусе, размеры каретки 110x134;
Исполнение модуля: СТМУ-2 = модуль в алюминиевом корпусе (усиленный), размеры каретки 170x134;

*** Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:**
1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа (например "СТМ-2/0750/000000")
2) "Комплект для сборки двигателя ___ с модулем СТМ-2" (вместо ___ необходимо указать артикульный номер двигателя)

**** В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., которые вычитаются из стоимости модуля**

Все цены в рублях с учетом НДС