

08.07.2013



+7(495)797-8866
www.servotechnica.ru

Модуль линейного перемещения СТМТ-2 с ШВП 25 мм (усиленное основание)

Ход каретки, мм (стандартный шаг хода 60 мм)	Цена без гофрозащиты	Ход каретки с гофрозащитой, мм	Цена модуля с гофрозащитой
1810	181 935,00р.	1530	205 335,00р.
1870	186 910,00р.	1580	210 910,00р.
1930	191 984,00р.	1620	216 584,00р.
1990	196 840,00р.	1670	222 040,00р.
2050	201 830,00р.	1720	227 630,00р.
2110	208 500,00р.	1770	234 630,00р.
2170	215 896,00р.	1820	242 896,00р.
2230	223 394,00р.	1870	250 994,00р.
2290	230 994,00р.	1918	259 194,00р.
2350	238 714,00р.	1970	267 514,00р.
2410	246 464,00р.	2018	275 864,00р.
2470	254 264,00р.	2070	284 264,00р.
2530	262 780,00р.	2110	294 380,00р.
2590	269 720,00р.	2160	301 680,00р.
2650	276 620,00р.	2217	308 790,00р.
2710	283 420,00р.	2260	315 700,00р.
2770	290 220,00р.	2310	322 760,00р.
2830	296 920,00р.	2360	329 690,00р.
2890	303 720,00р.	2400	336 300,00р.
2950	310 220,00р.	2450	342 800,00р.
3010	316 720,00р.	2500	347 940,00р.

Дополнительные опции	
Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ	бесплатно **
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо))	3 000,00р.
Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-150	1 900,00р.
Комплект концевых выключателей (установка концевых выключателей уменьшает ход каретки на 30 мм)	бесплатно
Дополнительные крепежные отверстия	2 500,00р.
Нестандартная окраска модуля	2 000,00р.
Нестандартный ход	+10% к цене (срок поставки + 2 недели)
Нестандартное исполнение модуля (крепежные отверстия, присоединительные размеры мотора и т.д.)	по запросу
Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.	5 000,00р.

Форма заказа: *

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМТ-2	
СТМТ-2 / 0000 / 0 0 0 0 0 0	
	Исполнение: 0 = стандартное; 1 = специальное (по ТЗ заказчика)
	Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей
	Окраска: 0 = стандартная (цвет станины серый, алюминиевые детали - серое анодирование); 1 = нестандартная
	Защита винта и направляющих: 0 = без защиты; 1 = металлический кожух (до хода каретки 2050мм); 2 = гофрозащита
	Тип винта: 0 = ШВП (диаметр 25 мм)
	Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм; 2 = шаг 25 мм;
	Ход каретки: 070 = 70 мм; 130 = 130 мм; 190 = 190 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 3010 мм
	Исполнение модуля: СТМТ-2 = модуль на стальной станине
	размер каретки без защиты либо с гофрозащитой 240x234 мм,
	размер каретки с металлическим кожухом 270x240 мм

Сроки изготовления		
Стандартный	3-5 недель	базовая цена
Ускоренный	2 недели	+25% к цене
Срочный	1 неделя	+50% к цене

* Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:

1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа

(например "СТМТ-2/2050/000000")

2) "Комплект для сборки двигателя ___ с модулем СТМТ-2" (вместо ___ необходимо указать артикульный номер двигателя)

** В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., которые вычитаются из стоимости модуля

Все цены в рублях с учетом НДС