



«Сервотехника» ЗАО
 Кларты Цеткин ул., д. 33, к. 35
 125130 Москва
 Россия
 Тел.: (495) 797-88-66
info@servotechnica.ru
www.servotechnica.ru

**Модуль линейного перемещения СТМ-2
 (фрезерованный алюминиевый профиль, 2 направляющие, ШВП 16 мм)**

Модуль без гофрозащиты		Модуль с гофрозащитой	
Ход каретки по упорам, мм	Цена	Ход каретки по упорам, мм	Цена
90	39 900,00р.	62	42 703,00р.
150	41 872,00р.	116	44 776,00р.
210	43 671,00р.	164	46 850,00р.
270	45 470,00р.	212	48 924,00р.
330	47 268,00р.	266	50 997,00р.
390	49 068,00р.	314	53 071,00р.
450	50 865,00р.	362	55 144,00р.
510	52 664,00р.	416	57 218,00р.
570	54 462,00р.	464	59 292,00р.
630	56 262,00р.	512	61 365,00р.
690	58 059,00р.	566	63 439,00р.
750	59 858,00р.	614	65 512,00р.
810	61 657,00р.	662	67 586,00р.
870	63 456,00р.	716	69 660,00р.
930	65 253,00р.	764	71 733,00р.
990	67 053,00р.	812	73 807,00р.
1050	68 851,00р.	866	75 880,00р.
1110	70 650,00р.	914	77 954,00р.
1170	72 447,00р.	962	80 028,00р.
1230	74 247,00р.	1016	82 101,00р.
свыше 1230	цена по запросу		

Дополнительные опции	
Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ	бесплатно **
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан (по чертежу заказчика), фланец (если необходимо))	3 500,00р.
Комплект концевых выключателей (установка концевых выключателей уменьшает ход каретки на 30 мм)	бесплатно
Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-100	1 610,00р.
Защитный металлический кожух (нержавеющая сталь)	4 500,00р.
Дополнительные крепежные отверстия (на основании, фланце или каретке)	2 000,00р.
Анодирование (черный цвет)	5 000,00р.
Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.	5 000,00р.

Форма заказа: *

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМ-2/СТМУ-2	
СТМ-2 /0000/ 0 0 0 0 0 0	
СТМУ-2	
	Исполнение: 0 = стандартное 1 = специальное (по ТЗ заказчика)
	Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей
	Покрывтие: 0 = стандартное (серое анодирование); 1 = черное; 2 = иное
	Защита винта и направляющих: 0 = без защиты; 1 = металлический кожух 2 = гофрозащита
	Тип винта: 0 = ШВП (16 мм)
	Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм;
	Ход каретки: 090 = 90 мм; 150 = 150 мм; 210 = 210 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 1230 мм
	Исполнение модуля: СТМ-2 = модуль в алюминиевом корпусе, размеры каретки 110x134;
	Исполнение модуля: СТМУ-2 = модуль в алюминиевом корпусе (усиленный), размеры каретки 170x134;

* Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:

1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа (например "СТМ-2/0750/000000")

2) "Комплект для сборки двигателя ___ с модулем СТМ-2" (вместо ___ необходимо указать артикульный номер двигателя)

** В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., которые вычитаются из стоимости модуля

Все цены в рублях с учетом НДС