



«Сервотехника» ЗАО  
 Кларты Цеткин ул., д. 33, к. 35  
 125130 Москва  
 Россия  
 Тел.: (495) 797-88-66  
[info@servotechnica.ru](mailto:info@servotechnica.ru)  
[www.servotechnica.ru](http://www.servotechnica.ru)

**Модуль линейного перемещения СТМУ-2  
 (фрезерованный алюминиевый профиль, 2 направляющие, ШВП 16 мм)**

Модуль без гофрозащиты		Модуль с гофрозащитой	
Ход каретки по упорам, мм	Цена	Ход каретки по упорам, мм	Цена
90	48 342,00р.	62	50 971,00р.
150	50 140,00р.	116	53 044,00р.
210	51 939,00р.	164	55 118,00р.
270	53 738,00р.	212	57 192,00р.
330	55 536,00р.	266	59 265,00р.
390	57 336,00р.	314	61 339,00р.
450	59 133,00р.	362	63 412,00р.
510	60 932,00р.	416	65 487,00р.
570	62 731,00р.	464	67 560,00р.
630	64 530,00р.	512	69 634,00р.
690	66 327,00р.	566	71 707,00р.
750	68 127,00р.	614	73 782,00р.
810	69 925,00р.	662	75 854,00р.
870	71 724,00р.	716	77 929,00р.
930	73 521,00р.	764	79 900,00р.
990	75 321,00р.	812	82 076,00р.
1050	77 119,00р.	866	84 148,00р.
1110	78 918,00р.	914	86 223,00р.
1170	79 975,00р.	962	88 296,00р.
свыше 1170 цена по запросу			

Дополнительные опции	
Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ	бесплатно **
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан (по чертежу заказчика), фланец (если необходимо))	3 500,00р.
Комплект концевых выключателей (установка концевых выключателей уменьшает ход каретки на 30 мм)	бесплатно
<b>Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-100</b>	1 610,00р.
Защитный металлический кожух (нержавеющая сталь)	4 500,00р.
Дополнительные крепежные отверстия (на основании, фланце или каретке)	2 000,00р.
Анодирование (черный цвет)	5 000,00р.
<b>Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.</b>	5 000,00р.

**Форма заказа: \***

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМ-2/СТМУ-2	
СТМ-2 /0000/ 0 0 0 0 0 0	
СТМУ-2	
	Исполнение: 0 = стандартное 1 = специальное (по ТЗ заказчика)
	Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей
	Покрyтие: 0 = стандартное (серое анодирование); 1 = черное; 2 = иное
	Защита винта и направляющих: 0 = без защиты; 1 = металлический кожух 2 = гофрозащита
	Тип винта: 0 = ШВП (16 мм)
	Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм;
	Ход каретки: 090 = 90 мм; 150 = 150 мм; 210 = 210 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 1230 мм
	Исполнение модуля: СТМ-2 = модуль в алюминиевом корпусе, размеры каретки 110x134;
	Исполнение модуля: СТМУ-2 = модуль в алюминиевом корпусе (усиленный), размеры каретки 170x134;

\* Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:

1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа (например "СТМУ-2/0750/000000")

2) "Комплект для сборки двигателя \_\_\_ с модулем СТМУ-2" (вместо \_\_\_ необходимо указать артикульный номер двигателя)

\*\* В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., которые вычитаются из стоимости модуля.

Все цены в рублях с учетом НДС.

