



«Сервотехника» ЗАО
 Клара Цеткин ул., д. 33, к. 35
 125130 Москва
 Россия
 Тел.: (495) 797-88-66
info@servotechnica.ru
www.servotechnica.ru

Модуль линейного перемещения СТМТ-2 с ШВП 25 мм (усиленное основание)

Ход каретки, мм (стандартный шаг хода 60 мм)	Цена без гофрозащиты	Ход каретки с гофрозащитой, мм	Цена модуля с гофрозащитой
1810	218 322,00р.	1530	246 402,00р.
1870	224 292,00р.	1580	269 150,00р.
1930	230 380,00р.	1620	276 456,00р.
1990	236 208,00р.	1670	283 449,00р.
2050	242 196,00р.	1720	290 635,00р.
2110	250 200,00р.	1770	300 240,00р.
2170	259 075,00р.	1820	310 890,00р.
2230	268 072,00р.	1870	321 686,00р.
2290	277 192,00р.	1918	332 630,00р.
2350	286 456,00р.	1970	343 747,00р.
2410	295 756,00р.	2018	354 907,00р.
2470	305 116,00р.	2070	366 139,00р.
2530	315 336,00р.	2110	378 403,00р.
2590	323 664,00р.	2160	388 396,00р.
2650	331 944,00р.	2217	398 332,00р.
2710	340 104,00р.	2260	408 124,00р.
2770	348 264,00р.	2310	417 916,00р.
2830	356 304,00р.	2360	427 564,00р.
2890	364 464,00р.	2400	437 356,00р.
2950	372 264,00р.	2450	446 716,00р.
3010	380 064,00р.	2500	456 076,00р.

Дополнительные опции	
Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ	бесплатно **
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо))	3 500,00р.
Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-150	2 240,00р.
Комплект концевых выключателей (установка концевых выключателей уменьшает ход каретки на 30 мм)	бесплатно
Дополнительные крепежные отверстия	2 500,00р.
Нестандартная окраска модуля	2 000,00р.
Нестандартный ход	+10% к цене (срок поставки + 2 недели)
Нестандартное исполнение модуля (крепежные отверстия, присоединительные размеры мотора и т.д.)	по запросу
Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.	5 000,00р.

Форма заказа: *

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМТ-2

СТМТ-2 / 0000 / 0 0 0 0 0

Исполнение: 0 = стандартное 1 = специальное (по ТЗ заказчика)

Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей

Окраска: 0 = стандартная (цвет станины серый, алюминевые детали - серое анодирование); 1 = нестандартная

Защита винта и направляющих: 0 = без защиты; 1 = металлический кожух (до хода каретки 2050мм) ; 2 = гофрозащита

Тип винта: 0 = ШВП (диаметр 25 мм)

Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм; 2 = шаг 25 мм;

Ход каретки: 070 = 70 мм; 130 = 130 мм; 190 = 190 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 3010 мм

Исполнение модуля: СТМТ-2 = модуль на стальной станине

размер каретки без защиты либо с гофрозащитой 240x234 мм,

размер каретки с металлическим кожухом 270x240 мм

* Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:

1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа

(например "СТМТ-2/2050/000000")

2) "Комплект для сборки двигателя ___ с модулем СТМТ-2" (вместо ___ необходимо указать артикульный номер двигателя)

** В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., которые вычитаются из стоимости модуля

Все цены в рублях с учетом НДС