

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМТ-1

СТМТ-1 / 0000 / 0 0 0 0 0 0

Исполнение: 0 = стандартное; 1 = специальное (по ТЗ заказчика)

Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей

Окраска: 0 = стандартная (цвет станины серый, алюминиевые детали - серое анодирование); 1 = нестандартная

Защита винта и направляющих 0 = без защиты; 1 = металлический кожух; 2 = гофрозащита

Тип винта: 0 = ШВП (диаметр 20 мм)

Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм; 2 = шаг 20 мм;

Ход каретки: 070 = 70 мм; 130 = 130 мм; 190 = 190 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 2050 мм

Исполнение модуля: СТМТ-1 = модуль на стальной станине
размер каретки без защиты либо с гофрозащитой 240x234 мм,
размер каретки с металлическим кожухом 270x240 мм

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМТ-2

СТМТ-2 / 0000 / 0 0 0 0 0 0

Исполнение: 0 = стандартное; 1 = специальное (по ТЗ заказчика)

Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей

Окраска: 0 = стандартная (цвет станины серый, алюминевые детали - серое анодирование); 1 = нестандартная

Защита винта и направляющих 0 = без защиты; 1 = металлический кожух (до хода каретки 2050мм) ; 2 = гофрозащита

Тип винта: 0 = ШВП (диаметр 25 мм)

Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм; 2 = шаг 25 мм;

Ход каретки: 070 = 70 мм; 130 = 130 мм; 190 = 190 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 3010 мм

Исполнение модуля: СТМТ-2 = модуль на стальной станине

размер каретки без защиты либо с гофрозащитой 240x234 мм,

размер каретки с металлическим кожухом 270x240 мм

Расшифровка артикульных номеров линейных модулей серии СТМТ-3

СТМТ-3 / 0000 / 0 0 0 0 0 0

Исполнение: 0 = стандартное; 1 = специальное (по ТЗ заказчика)

Концевые выключатели: 0 = с механическими выключателями; 1 = без выключателей

Окраска: 0 = стандартная (цвет станины серый, алюминевые детали - серое анодирование); 1 = нестандартная

Защита винта и направляющих 0 = без защиты; 1 = металлический кожух (до хода каретки 2050мм) ; 2 = гофрозащита

Тип винта: 0 = ШВП (диаметр 32 мм)

Шаг винта ШВП: 0 = шаг 5 мм; 1 = шаг 10 мм; 2 = шаг 20 мм; 3 = 32 мм

Ход каретки: 070 = 70 мм; 130 = 130 мм; 190 = 190 мм; далее с шагом 60 мм, максимальный ход 3610 мм *

Исполнение модуля: СТМТ-3 = модуль на стальной станине
размер каретки без защиты либо с гофрозащитой 240x234 мм,
размер каретки с металлическим кожухом 270x240 мм

* возможность изготовления модуля с ходом больше 3610 мм уточнять у менеджера