

**Таблица ходов для модулей СТМ-2**

Ход каретки S (указывается в артикулярном номере для всех типов модулей СТМ-2), мм	Длина основания L, мм	Полезный ход каретки по конечным выключателям, мм	Количество крепежных отверстий 2хп, шт	Ход модуля по упорам с гофрозащитой S1, мм	Ход модуля полезный с гофрозащитой, мм	L2, мм	Масса модуля, кг без гофрозащиты/ с гофрозащитой/ с кожухом
90	220	60	8	62	32	24	5,06/ 5,3 /6,06
150	280	120	10	116	86	27	5,73/ 6 /6,85
210	340	180	12	164	134	33	6,4/ 6,7 /7,64
270	400	240	14	212	182	39	7,07/ 7,4 /8,43
330	460	300	16	266	236	42	7,74/ 8,1 /9,22
390	520	360	18	314	284	48	8,41/ 8,8 /10,01
450	580	420	20	362	332	54	9,08/ 9,5 /10,8
510	640	480	22	416	386	57	9,75/ 10,25 /11,59
570	700	540	24	464	434	63	10,42/ 11 /12,38
630	760	600	26	512	482	69	11,09/ 11,7 /13,17
690	820	660	28	566	536	72	11,76/ 12,4 /13,96
750	880	720	30	614	584	78	12,43/ 13,1 /14,75
810	940	780	32	662	632	84	13,1/ 13,8 /15,54
870	1000	840	34	716	686	87	13,77/ 14,6 /16,33
930	1060	900	36	764	734	93	14,44/ 15,4 /17,12
990	1120	960	38	812	782	99	15,11/ 16,2 /17,91
1050	1180	1020	40	866	836	102	15,78/ 17 /18,7
1110	1240	1080	42	914	884	108	16,45/ 17,8 /19,49
1170	1300	1140	44	962	932	114	17,12/ 18,6 /20,28
1230	1360	1200	46	1016	986	117	17,79/ 19,4 /21,07