

Таблица ходов для модулей СТМУ-2

Ход каретки S (указывается в артикулярном номере для всех типов модулей СТМУ-2), мм	Длина основания L, мм	Полезный ход каретки по конечным выключателям, мм	Количество крепежных отверстий 2хп, шт	Ход модуля по упорам с гофрозащитой S1, мм	Ход модуля полезный с гофрозащитой, мм	L2, мм	Масса модуля, кг без гофрозащиты/ с гофрозащитой/ с кожухом
90	280	60	10	62	32	24	6,55/ 6,85 /7,85
150	340	120	12	116	86	27	7,22/ 7,55 /8,64
210	400	180	14	164	134	33	7,89/ 8,25 /9,43
270	460	240	16	212	182	39	8,56/ 8,95 /10,22
330	520	300	18	266	236	42	9,23/ 9,65 /11,01
390	580	360	20	314	284	48	9,9/ 10,35 /11,8
450	640	420	22	362	332	54	10,57/ 11,05 /12,59
510	700	480	24	416	386	57	11,24/ 11,8 /13,38
570	760	540	26	464	434	63	11,91/ 12,55 /14,14
630	820	600	28	512	482	69	12,58/ 13,25 /14,96
690	880	660	30	566	536	72	13,25/ 13,95 /15,75
750	940	720	32	614	584	78	13,92/ 14,65 /16,54
810	1000	780	34	662	632	84	14,59/ 15,35 /17,33
870	1060	840	36	716	686	87	15,26/ 16,15 /18,12
930	1120	900	38	764	734	93	15,93/ 16,95 /18,91
990	1180	960	40	812	782	99	16,6/ 17,75 /19,7
1050	1240	1020	42	866	836	102	17,27/ 18,55 /20,49
1110	1300	1080	44	914	884	108	17,94/ 19,35 /21,28
1170	1360	1140	46	962	932	114	18,61/ 20,15 /22,07
1230	1360	1200	46	1016	986	117	17,79/ 19,4 /21,07