

Таблица ходов для модулей СТМТ-1

Наименование (ход S) модуля СТМТ-1, мм	Длина основания L, мм	Ход модуля с гофрозащитой (S1), мм	Количество опорных платиков n, шт	Расстояние между платиками L1, мм	Масса СТМТ-1, кг без защиты/с гофрозащитой/с кожухом
70	483	50	2	360	28,8 / 31,7 / 34,8
130	543	110	3	210	32,9 / 35,8 / 39,2
190	603	170	3	240	35,0 / 37,8 / 41,5
250	663	230	3	270	37,0 / 39,8 / 43,8
310	723	280	3	300	39,0 / 41,8 / 46,1
370	783	340	3	330	41,0 / 43,8 / 48,4
430	843	400	3	360	43,1 / 45,8 / 50,7
490	903	458	4	260	47,2 / 49,8 / 55,1
550	963	500	4	280	49,2 / 51,8 / 57,4
610	1023	550	4	300	51,2 / 53,8 / 59,7
670	1083	600	4	320	53,3 / 55,8 / 62,0
730	1143	650	4	340	55,6 / 57,8 / 64,3
790	1203	700	5	270	59,9 / 61,8 / 69,2
850	1263	750	5	285	61,9 / 63,8 / 71,5
910	1323	797	5	300	64,0 / 65,8 / 73,8
970	1383	850	5	315	66,0 / 67,8 / 76,1
1030	1443	890	5	330	68,0 / 69,8 / 78,4
1090	1503	940	5	345	70,0 / 71,8 / 80,7
1150	1563	990	6	288	74,7 / 75,9 / 85,7
1210	1623	1040	6	300	76,7 / 77,9 / 88,0
1270	1683	1089	6	312	78,7 / 79,9 / 90,3
1330	1743	1140	6	324	80,7 / 81,9 / 92,6
1390	1803	1188	6	336	82,7 / 83,8 / 94,9
1450	1863	1240	6	348	84,8 / 85,8 / 97,2
1510	1923	1288	7	300	89,4 / 89,9 / 102,1
1570	1983	1330	7	310	91,4 / 91,9 / -
1630	2043	1380	7	320	93,4 / 93,9 / -
1690	2103	1430	7	330	95,5 / 95,9 / -
1750	2163	1480	7	340	97,5 / 97,9 / -
1810	2223	1530	7	350	99,5 / 99,9 / -
1870	2283	1580	7	360	101,5 / 101,9 / -
1930	2343	1620	8	317	106,1 / 106,0 / -
1990	2403	1670	8	325,5	108,2 / 108,0 / -
2050	2463	1720	8	334	110,2 / 110 / -