

Таблица ходов для модулей СТМТ-2

Наименование (ход S) модуля СТМТ-2, мм	Длина основания L, мм	Ход модуля с гофрозащитой (S1), мм	Количество опорных платиков n, шт	Расстояние между платиками L1, мм	Масса СТМТ-2, кг без защиты/с гофрозащитой/с кожухом
70	483	50	2	360	32,0 / 34,7 / 37,6
130	543	110	3	210	36,2 / 39,0 / 42,1
190	603	170	3	240	38,4 / 41,2 / 44,5
250	663	230	3	270	40,6 / 43,4 / 47,1
310	723	280	3	300	42,8 / 45,6 / 49,6
370	783	340	3	330	45,0 / 47,8 / 52,2
430	843	400	3	360	47,2 / 50,0 / 54,7
490	903	458	4	260	51,5 / 54,3 / 59,2
550	963	500	4	280	53,8 / 56,5 / 61,8
610	1023	550	4	300	56,1 / 58,7 / 64,3
670	1083	600	4	320	58,3 / 60,9 / 66,8
730	1143	650	4	340	60,6 / 63,1 / 69,3
790	1203	700	5	270	64,9 / 67,5 / 73,9
850	1263	750	5	285	67,1 / 69,7 / 76,5
910	1323	797	5	300	69,4 / 71,9 / 79,0
970	1383	850	5	315	71,6 / 74,1 / 81,4
1030	1443	890	5	330	73,8 / 76,3 / 84,0
1090	1503	940	5	345	76,0 / 78,5 / 86,5
1150	1563	990	6	288	80,3 / 82,8 / 91,2
1210	1623	1040	6	300	82,5 / 85,0 / 93,6
1270	1683	1089	6	312	84,8 / 87,2 / 96,1
1330	1743	1140	6	324	87,1 / 89,4 / 98,7
1390	1803	1188	6	336	89,4 / 91,6 / 101,2
1450	1863	1240	6	348	91,6 / 93,8 / 103,7
1510	1923	1288	7	300	95,9 / 98,1 / 108,3
1570	1983	1330	7	310	98,2 / 100,3 / -
1630	2043	1380	7	320	100,4 / 102,5 / -
1690	2103	1430	7	330	102,7 / 104,7 / -
1750	2163	1480	7	340	105,0 / 106,9 / -
1810	2223	1530	7	350	107,2 / 109,1 / -
1870	2283	1580	7	360	109,5 / 111,3 / -
1930	2343	1620	8	317	113,8 / 115,6 / -
1990	2403	1670	8	325,5	116,1 / 117,8 / -
2050	2463	1720	8	334	118,3 / 120,0 / -
2110	2523	1770	8	342,5	120,6 / 122,2 / -
2170	2583	1820	8	351	122,9 / 124,4 / -
2230	2643	1870	8	359,5	125,1 / 126,6 / -
2290	2703	1918	9	322,5	129,4 / 130,9 / -
2350	2763	1970	9	330	131,7 / 133,1 / -
2410	2823	2018	9	337,5	133,9 / 135,3 / -
2470	2883	2070	9	345	136,2 / 137,5 / -
2530	2943	2110	9	352,5	138,5 / 139,7 / -
2590	3003	2160	10	320	142,8 / 144,1 / -
2650	3063	2217	10	326,7	145,0 / 146,3 / -
2710	3123	2260	10	333,3	147,3 / 148,5 / -
2770	3183	2310	10	340	149,6 / 150,7 / -
2830	3243	2360	10	346,7	151,8 / 152,9 / -
2890	3303	2400	10	353,3	154,1 / 155,1 / -
2950	3363	2450	10	360	156,4 / 157,3 / -
3010	3423	2500	11	330	160,6 / 161,6 / -