

Таблица ходов для модулей СТМТ-3

Наименование (ход S) модуля СТМТ-3, мм	Длина основания L, мм	Ход модуля с гофрозащитой (S1), мм	Количество опорных платиков n, шт	Расстояние между платиками L1, мм	Масса СТМТ-3, кг без защиты/с гофрозащитой/с кожухом
70	483	50	2	360	32,9 / 35,8 / 38,7
130	543	110	3	210	37,4 / 40,2 / 43,4
190	603	170	3	240	39,8 / 42,6 / 46,0
250	663	230	3	270	42,2 / 44,9 / 48,8
310	723	280	3	300	44,6 / 47,2 / 51,4
370	783	340	3	330	47,0 / 49,6 / 54,1
430	843	400	3	360	49,4 / 51,9 / 56,7
490	903	458	4	260	53,8 / 56,4 / 61,4
550	963	500	4	280	56,2 / 58,7 / 64,2
610	1023	550	4	300	58,6 / 61,0 / 66,8
670	1083	600	4	320	61,0 / 63,3 / 69,4
730	1143	650	4	340	63,5 / 65,6 / 72,1
790	1203	700	5	270	67,9 / 70,1 / 76,8
850	1263	750	5	285	70,3 / 72,4 / 79,6
910	1323	797	5	300	72,7 / 74,7 / 82,2
970	1383	850	5	315	75,1 / 77,0 / 84,8
1030	1443	890	5	330	77,5 / 79,4 / 87,5
1090	1503	940	5	345	79,9 / 81,7 / 90,1
1150	1563	990	6	288	84,3 / 86,1 / 94,9
1210	1623	1040	6	300	86,7 / 88,4 / 97,6
1270	1683	1089	6	312	89,1 / 90,8 / 100,2
1330	1743	1140	6	324	91,5 / 93,1 / 102,9
1390	1803	1188	6	336	94,0 / 95,5 / 105,5
1450	1863	1240	6	348	96,4 / 97,8 / 108,2
1510	1923	1288	7	300	100,8 / 102,2 / 113,0
1570	1983	1330	7	310	103,2 / 104,6 / -
1630	2043	1380	7	320	105,6 / 106,9 / -
1690	2103	1430	7	330	108,0 / 109,3 / -
1750	2163	1480	7	340	110,4 / 111,6 / -
1810	2223	1530	7	350	112,8 / 113,9 / -
1870	2283	1580	7	360	115,2 / 116,3 / -
1930	2343	1620	8	317	119,7 / 120,7 / -
1990	2403	1670	8	325,5	122,1 / 123,1 / -
2050	2463	1720	8	334	124,5 / 125,4 / -
2110	2523	1770	8	342,5	126,9 / 127,8 / -
2170	2583	1820	8	351	129,3 / 130,1 / -
2230	2643	1870	8	359,5	131,7 / 132,5 / -
2290	2703	1918	9	322,5	136,1 / 136,9 / -
2350	2763	1970	9	330	138,5 / 139,2 / -
2410	2823	2018	9	337,5	140,9 / 141,6 / -
2470	2883	2070	9	345	143,3 / 143,9 / -
2530	2943	2110	9	352,5	145,8 / 146,3 / -
2590	3003	2160	10	320	150,2 / 150,7 / -
2650	3063	2217	10	326,7	154,6 / 153,1 / -
2710	3123	2260	10	333,3	157,0 / 155,4 / -
2770	3183	2310	10	340	159,4 / 157,8 / -
2830	3243	2360	10	346,7	161,8 / 160,2 / -
2890	3303	2400	10	353,3	164,2 / 162,5 / -
2950	3363	2450	10	360	166,6 / 164,9 / -
3010	3423	2500	11	330	171,0 / 169,3 / -
3070	3483	2550	11	336	173,4 / 171,7 / -
3130	3543	2600	11	342	175,9 / 174,0 / -
3190	3603	2650	11	348	178,3 / 176,4 / -
3250	3663	2700	11	354	180,7 / 178,8 / -
3310	3723	2748	11	360	183,1 / 181,2 / -
3370	3783	2800	11	366	185,5 / 183,5 / -
3430	3843	2847	12	338,2	189,9 / 188,0 / -
3490	3903	2890	12	343,6	192,3 / 190,3 / -
3550	3963	2947	12	349	194,7 / 192,7 / -
3610	4023	2990	12	354,5	197,1 / 195,1 / -