

MAGNETOSTRİKTİF POZİSYON SENSÖR KOD SİSTEMİ

Model	Ölçme boyu	Çözünürlük	Kurzör	Çıkış	Konnektör / Kablo	Bağlantı Ayağı	Ölü Bölge
(Örnek) MSW	300	A	1G02	V10	C1	BR02	118/47
(Örnek) MSS	300	A	1C03	V10	C1	BR02	146/41
(Örnek) MST	300	A	1C05	V10	C2	-	77/53
(Örnek) MSR	300	A	-	V10	C1	BR02	-
	100 ... 5000mm	16 bit	1F01 1F02 1F03 1G01 1G02 1C01 1C02 1C03 1C04 1C05 1C06	V10 :0-10V V01 :10-0V V11 :0-10V/10-0V V50 :0-5V V05 :5-0V V51 :0-5V/5-0V I40 :4-20mA I41 :4-20mA/20-4mA I04 :20-4mA I20 :0-20mA I21 :0-20mA/20-0mA	1M : 1 metre kablo C1 : 4 pinli konnektör C2 : 4 pinli konnektör(küçük) C5 : 5 pinli konnektör C8 : 8 pinli konnektör	BR01 BR02 BR03	MST için 37/53 47/53 57/53 67/53 77/53 *F Model için profil 40mm kısa MSW:78/47 MSS:106/41

1 FXX - 1GXX - 1CXX

- 1 : Tek kurzör
- 2 : Çift kurzör
- 3 : Üç kurzör
- ⋮
- X

KURZÖR KOD SİSTEMİ

OP	MCR	XXX
(Örn) OP-MCR-G01		

- G : Guided (Mafsallı) 01
- F : Floating (Şamandıra) 02
- C : Circular (Dairesel ve diğer) 03

1 F



01
Küre (MST)
Ø50x50mm
Paslanmaz Çelik



02
Silindirik (MST)
Ø50x40mm
Paslanmaz Çelik



03
Yarım Küre (MST)
Ø50x35mm
Paslanmaz Çelik

1 G



01
M6 MAFSALLI (MSH)



02
M5 MAFSALLI (MSW)

1 C



01
1 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MSS-MSW)



02
2 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MSS-MSW)



03
3 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MSS-MSW)



04
Ø25 mm
DAİRESEL
2 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MST)



05
Ø33 mm
DAİRESEL
2 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MST)



06
Ø33 mm
YARIM AY
2 AD.Ø4x4mm
MIKNATISLI
(MST)