

EK1

Serie	2500		4500		9500	
	A	B	A	B	A	B
Nenndrehmoment	1950	2450	5000	6200	10000	12500
Max. Drehmoment	3900	4900	10000	12400	20000	25000
Einbaulänge	213		272		341	
Aussendurchmesser	160		225		290	
Passungslänge	85		110		140	
Bohrungsdurchmesser	30 - 95		40 - 130		50 - 170	
Material	GGG 40		GGG 40		GGG 40	
Axial Versatz	3 mm		3 mm		4 mm	

EKH

Serie	2500		4500		9500	
	A	B	A	B	A	B
Nenndrehmoment	1950	2450	5000	6200	10000	12500
Max. Drehmoment	3900	4900	10000	12400	20000	25000
Einbaulänge	213		272		341	
Aussendurchmesser	160		225		290	
Passungslänge	85		110		140	
Bohrungsdurchmesser	30 - 90		40 - 120		50 - 140	
Material	GGG 40		GGG 40		GGG 40	
Axial Versatz	3 mm		3 mm		4 mm	

EZ2

Serie	2500		4500		9500	
	A	B	A	B	A	B
Nenndrehmoment	1950	2450	5000	6200	10000	12500
Max. Drehmoment	3900	4900	10000	12400	20000	25000
Gesamtlänge bis	4000 mm		4000 mm		4000 mm	
Aussendurchmesser	160		225		290	
Passungslänge	85		110		140	
Bohrungsdurchmesser	30 - 90		40 - 120		50 - 140	
Material	GGG 40		GGG 40		GGG 40	
Zwischenrohr Stahl	150 mm		175 mm		220 mm	